

KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE:

I. REMONT - MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANISZÓW O DŁUGOŚCI 255 MB

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót i wyliczenia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
I Roboty ziemne						
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym	km	0,255		
2.	D-02.01.01	Wykopy wykonane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM)w gruncie kat. IV z przemieszczeniem urobku na odl. do 10 m	m3	54,30		
3.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IV z transportem urobku na odl. do 1 km	m3	108,93		
4.	D-02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. IV ; 54,3 + 93,50	m3	147,80		
II Budowa nawierzchni						
5.	D-04.01.02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 255 x 3 + 25 x 2 + 10 x ½ x 2 + 20 (rozjazd) + 20 x 2 + 10 x ½ x 2 + 255 x 0,3 = 971,50	m2	971,50		
6.	D-04.04.02	Podbudowa z tłucznia kamiennego łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	971,50		
7.	D-04.04.02	Podbudowa z tłucznia kamiennego łamanego – warstwa górna o grubości 8 cm po zagęszczeniu	m2	971,50		
8.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy drogowej pod warstwę wiążącą	m2	971,50		
9.	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową pod warstwę wiążącą 255 x 3 + 25 x 2 + 10 x ½ x 2 + 20 (rozjazd) + 20x 2 + 10 x ½ x 2 = 895,00	m2	895,00		
10.	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu	m2	895,00		

		3 cm ; 75 kg/m ²				
11.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej pod warstwę ścieralną	m ²	895,00		
12.	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltowa (pod warstwę ścieralną)	m ²	895,00		
13.	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna grubości 3 cm po zagęszczeniu	m ²	895,00		
III. Pobocza						
14.	D-02.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości pobocza mechanicznie , głębokość 10 cm , grunt kategorii II-IV , z transportem urobku na odległość do 1 km 255 x 0,50 x 2 x 0,1	m ³	25,00		
15.	D-04.08.03	Wykonanie poboczy utwardzonych tłuczniem	m ³	25,00		
IV. Znaki drogowe						
16.	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt	6,00		
17.	D-07.02.11	Przymocowanie tablic znaków drogowych typu A , wykonanych w technologii folii odbłaskowej typ 1	szt	4,00		
18.	D-07.02.11	j.w lecz znaki typu B	szt	2,00		
19.	D-07.02.21	j.w lecz znaki typu D	szt	2,00		
Razem wartość netto						
Podatek VAT						
Razem wartość brutto						

.....
Data i podpis oferenta